

型号	EC210-K	EC220-K
电导率 (EC) / 总溶解固体含量 (TDS) / 电阻率 (Res) / 盐度 (Sal) / 温度 (Temp) (°C / °F)		
电导率范围	0.0μS/cm~200.0mS/cm (k=1.0)	
分辨率	满量程时0.05%	
精度	满量程时±0.6%，满量程时±1.5% (> 18.0mS/cm时)	
参考温度	15~30°C	
温度系数	0.00~10.00%	
电池常数	0.1、1.0、10.0	
校准点	最多4点 (自动) / 最多5点 (手动)	
单位	S/cm、S/m (自动定量程)	
总溶解固体含量 (TDS) 范围	0ppm~100ppt (TDS系数=0.5)	
分辨率	0.01ppm (mg/L) / 0.1ppt (g/L)	
精度	满量程时±1%	
TDS曲线	线性 (0.40~1.00)，EN27888,442，NaCl	
电阻率范围	0.000Ω·cm~20.0MΩ·cm	
分辨率	满量程时0.05%	
精度	满量程时±0.6%，满量程时±1.5% (> 18.0mΩ·cm时)	
盐度范围	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%	
分辨率	0.1ppt/0.01%	
精度	满量程时±0.2%	
盐度曲线	NaCl,海水	
校准选项	有	
温度范围	-30.0~130.0°C/-22.0~266.0°F	
分辨率	0.1°C/°F	
精度	±0.5°C/±0.9°F	
校准选项	有	
数据存储	500	1000
自动数据记录	●	●
实时时钟	-	●
日期/时间戳	-	●
自动保持/自动稳定/实时	●	●
自动关机 (1~30分钟)	●	●
电极状态显示	●	●
诊断信息	●	●
软件升级	●	●
PC通讯	-	●
打印机通讯	-	●
输入接口	BNC、拾音	
USB、RS232数据输出	-	●
显示器	LCD显示屏 (带背光灯)	
外壳防护等级	IP67、抗震、抗刮擦、防滑	
电池寿命	超500小时	
尺寸	160(L)×80(W)×40.60(H)mm	
重量	约260g (含电池) / 216g (不含电池)	
套装内容	<ul style="list-style-type: none"> ●主机 ●9383-10D Ti/Pt电导率电极 (k=1.0) ●84μS/cm，1413μS/cm，12.88mS/cm和111.8mS/cm电导率标准溶液 (60ml包装) ●2节AA电池 ●手提箱 ●操作手册 	