



产品介绍：

- 激光功率计表头为型号CHLP-P的产品，其兼容除工业型外所有型号的激光功率计探头。
- CHLP-P为专业版通用型表头，具备“数显”、“数据统计”和“数据储存”等功能，可通过USB连接PC，配置用户端软件，支持数据采集与导出。

产品特点：

- 精度高达±0.25%
- 电磁干扰屏蔽
- 单发脉冲能量测试
- 统计和平均功能，长期稳定性测试
- 可存储250000个测量数据
- 可通过USB连接PC，配置用户端软件，支持数据采集与导出。

产品参数：

型号	CHLP-P
数显功能	●
数据统计功能	●
数据储存功能	●
与PC连接功能	●
PC端软件	●
支持数据采集与导出	●
单发脉冲能量测试	●
显示形式	数字, 柱形图, 图表
精度(±%)	0.25
显示屏类型	240 (RGB) × 320点阵, TFT-LCD 模组
显示屏尺寸	65.0mm x 48.8mm (2.56" x 1.92")
ADC采样频率	20Hz
AD 转换器	24bit
插头类型	DB-9F
数字接口	USB 2.0
电池	Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh
电池续航时间	> 40h
充电器/直流输入	5V / 2A
尺寸(L x W x H)	165mm x 108mm x 25mm
重量	< 0.25kg
使用温度	0 to 40°C
存储温度	-10 to 45°C