

200mW-300W 大口径型激光功率计探头




产品特点:

- 自然冷却
- 单发脉冲能量测试功能
- PC端USB输出接口可选
- 1min最大间歇测量功率可达300W


产品参数 :

型号	L40F-CB-55	L50F-CB-65
光谱范围 (μm)	0.19 - 25	0.19 - 25
功率范围	200mW - 150W	300mW - 300W
间歇测量功率	40W (Cont.), 100W (6min), 150W (3min)	50W (Cont.), 150W (6min), 300W (2min)
测量能力		
分辨率 (mW)	10	15
测量不确定度 (±%)	< 1	< 1
非线性度 (±%)	< 1	< 1
精度 (±%)	< 3	< 3
响应时间 (s)	< 3	< 4
吸收体类型	CB	CB
探测口径 (mm)	55	65
损伤阈值		
最大平均功率密度	20kW/cm², 10W, CW	20kW/cm², 10W, CW
最大能量密度	0.3J/cm², 1064nm, 1ns	0.3J/cm², 1064nm, 1ns
物理特性		
规格 (mm)	100 x 100 x 30	120 x 120 x 30
冷却方式	自然冷却	自然冷却
接口类型	DB-9M	DB-9M
电缆长度 (m)	1.5	1.5

产品规格:



L40F-CB-55



L50F-CB-65