

CHLP-PD 表头规格书

一、产品参数

型号	CHLP-PD
数显功能	●
数据统计功能	●
数据储存功能	●
与 PC 连接功能	●
PC 端软件	●
支持数据采集与导出	●
显示形式	数字, 柱形图, 图表
精度(±%)	0.25
显示屏类型	240 (RGB) × 320 点阵, TFT-LCD 模组
显示屏尺寸	65.0mm x 48.8mm (2.56" x 1.92")
ADC 采样频率	10Hz
AD 转换器	24bit
插头类型	DB-9F
数字接口	Type-C
电池	Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh
电池续航时间	> 40h
充电器/直流输入	5V / 2A
尺寸(L x W x H)	165mm x 108mm x 25mm
重量	< 0.25kg
使用温度	0 to 40°C
存储温度	-10 to 45°C

二、产品图片:





三、产品介绍：

- CHLP-PD 型激光功率计表头，兼容光电型所有型号的激光功率计探头。
- CHLP-PD 为专业版通用型表头，具备“数显”、“数据统计”和“数据储存”等功能，可通过 USB 连接 PC，配置用户端软件，支持数据采集与导出。

四、产品特点：

- 精度高达 $\pm 0.25\%$
- 电磁干扰屏蔽
- 显示频率可选
- 支持统计数据浏览或删除
- 统计和平均功能，长期稳定性测试
- 可存储 250000 个测量数据
- 可通过 USB 连接 PC，配置用户端软件，支持数据采集与导出。